



SatSENS.door

Zur Erkennung des Status von Türen und Rolltoren (geöffnet / geschlossen) bieten wir Ihnen den SatSENS.door an. Er zeichnet sich durch hohe Manipulationssicherheit und Ausfallsicherheit sowie Genauigkeit bei der Analyse des Zustandes aus. Darüber hinaus verfügt dieser Sensor über ein widerstandsfähiges Polycarbonat-Gehäuse und ist somit gegen Strahlwasser und Staub geschützt.

Der SatSENS.door ist hervorragend geeignet zur festen Montage in bspw. Aufliegern und zeigt dort seine Stärke durch extreme Stabilität und Kontaktreichweite. Er besitzt spezielle Manipulationskabel im Anschluss um entsprechende Manipulation oder Beschädigung erkennen und melden zu können.

Wie alle Sensoren der SatSENS-Familie können Sie auch den SatSENS.door an jedes SatMOS®-System anbinden und somit ein einfaches Telematiksystem zu einem Überwachungssystem für Türen oder Rolltoren erweitern.

Die Stärken im Überblick

- Robuste Ausführung für den rauen Einsatz
- Manipulationssicherheit durch spezielle Loop-Kabel im Anschluss
- Hohe Ausfallsicherheit bei großer Kontaktreichweite
- Anschließbar an Geräte der SatMOS® Familie und Dritt-Anbieter

Technische Daten

- Gehäuse: Polycarbonat, 2-teilig
- Anschluss: 1m Kabel, 4-adrig, offenes Ende
- Maße (Kontakt): 85 x 38 x 13 mm (Länge x Breite x Höhe)
- Maße (Magnet): 50 x 26 x 25 mm (Länge x Breite x Höhe)

