# SatSENS.door

Zur Erkennung des Status von Türen und Rolltoren (geöffnet / geschlossen) bieten wir Ihnen den Sat_SENS.door an. Er zeichnet sich durch hohe Manipulationssicherheit und Ausfallsicherheit sowie Genauigkeit bei der Analyse des Zustandes aus. Darüber hinaus verfügt dieser Sensor über ein widerstandsfähiges Polycarbonat-Gehäuse und ist somit gegen Strahlwasser und Staub geschützt.

Der Sat SENS.door ist hervorragend geeignet zur festen Montage in bspw. Aufliegern und zeigt dort seine Stärke durch extreme Stabilität und Kontaktreichweite. Er besitzt spezielle Manipulationskabel im Anschluss um entsprechende Manipulation oder Beschädigung erkennen und melden zu können.

Wie alle Sensoren der Sat SENS-Familie können Sie auch den Sat SENS.door an jedes Sat MOS®-System anbinden und somit ein einfaches Telematiksystem zu einem Überwachungssystem für Türen oder Rolltoren erweitern.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Gehäuse: | Polycarbonat, 2-teilig |
| Anschluss: | 1m Kabel, 4-adrig, offenes Ende |
| Maße (Kontakt): | 85 x 38 x 13 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Maße (Magnet): | 50 x 26 x 25 mm (Länge x Breite x Höhe) |

## Anschlüsse

- Robuste Ausführung für den rauen Einsatz
- Manipulationssicherheit durch spezielle Loop-Kabel im Anschluss
- Hohe Ausfallsicherheit bei großer Kontaktreichweite
- Anschließbar an Geräte der SatMOS® Familie und Dritt-Anbieter

Robust

Manipulationssicher

Ausfallsicherheit

Große Kontaktreichweite

SatMARS Navigations- u. Kommunikationssysteme GmbH

Mail info@satmars.de | Web www.satmars.de